

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	ПБ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	ПБ000196

Наименование МТР: Камера IP HiWatch DS-I200 (2.8 мм)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Матрица		1/2.7 Progressive scan CMOS
1.2	Чувствительность		0.01 лк (F1.2, AGC вкл.), 0.028 лк (F2.0, AGC вкл.)
1.3	Скорость электронного затвора	с	1/3с~1/100000с, поддержка медленного затвора
1.4	Объектив	мм	2.8 F2.0
1.5	Крепление объектива		M12
1.6	Угол обзора	градус	Горизонтальный: 114.8, вертикальный: 62, диагональный: 135.5
1.7	Режим «День/ночь»		Механический ИК-фильтр с автопереключением
1.8	Регулировка угла установки	градус	Поворот: 0-360, наклон: 0-180, вращение: 0-360
1.9	Формат видеосжатия		H.265/H.264/MJPEG
1.10	Профиль H.264/H.265		Baselin Profile/ Main Profile
1.11	Битрейт видео		32 кб/с~8Мбит/с
1.12	Максимальное разрешение		1920x1080
1.13	Основной поток	кадров в сек	(1920x1080, 1280x960, 1280x720)@25к/с
1.14	Дополнительный поток	кадров в сек	(640x480, 640x360, 320x240)@25к/с
1.15	Улучшение изображения		DWDR, 3D DNR, BLC
1.16	Переключение «День/ночь»		Авто/по расписанию
1.17	Детекция движения		Поддерживается
1.18	Антисаботаж		Заслонка объектива
1.19	Протоколы		TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, Qos, NIK Cloud P2P
1.20	Безопасность		Аутентификация пользователя, водяные знаки, фильтрация IP-адресов
1.21	Совместимость		ONVIF, ISAPI
1.22	Срабатывание тревоги		Обнаружение несанкционированной авторизации, движения
1.23	Действия по тревоге		Уведомление на клиентское ПО, отправка email, загрузка на FTP, активация канала записи
1.24	Сетевой интерфейс		1RJ45 10M/100M Ethernet с самоопределением

1.25	Питание	В	DC12 В+-25%/PoE(IEEE 802.3af, класс 3)
1.26	Потребляемая мощность	Вт	4.5 Вт макс.
1.27	Рабочие условия	Град. Ц	От -40 до +60 (влажность 95% или меньше)
1.28	Защита		IP67
1.29	Дальность действия EXIR-подсветки		До 30м, Smart ИК
1.30	Материал корпуса		Металл/пластик
1.31	Размеры	мм	69.1 x 66 x 172.7
1.32	Вес	кг	0.27
1.33	Крепление		Металлический кронштейн
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		Не ГОСТируется
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
Главный инженер:	И.В. Давыдов
Подпись:	